Ausführungen | Versions ST-1100

	E	A	Farben / Colours			
Bezeichnung Description	Eingang Inlet	Ausgang Outlet	Gehäuse Housing	Hebel Trigger	Klinke Lock	Artikel-Nr. Item-No.
ST-1100	G3/8 IG G3/8 female	G1/4 IG G1/4 female	schwarz black	schwarz black	schwarz black	20 1100 500
ST-1100 NPT	3/8“ NPT IG 3/8“ NPT female	1/4“ NPT IG 1/4“ NPT female	schwarz black	schwarz black	schwarz black	20 1100 510
ST-1100 Weep	3/8“ NPT IG 3/8“ NPT female	1/4“ NPT IG 1/4“ NPT female	schwarz black	schwarz black	blau blue	20 1100 525
ST-1100 Drehglk. Weep ST-1100 Swivel Weep	G3/8 IG Drehglk. G3/8 female Swiv.	G1/4 IG G1/4 female	schwarz black	schwarz black	blau blue	20 1100 530
ST-1100 Drehgelenk ST-1100 Swivel	G3/8 IG Drehglk. G3/8 female Swiv.	G1/4 IG G1/4 female	schwarz black	schwarz black	schwarz black	20 1100 540

Technische Daten | Specification

Druck | Pressure	210 bar | 3050 psi	
Temperatur | Temperature	150° C | 300° F	
Durchfluss | Flow rate	25 l/min | 6,6 US gal/min	
Druckverlust	19 bar	(bei 30 l/min)
Pressure drop	280 psi	(at 8 US gal/min)
Öffnungskraft, Haltekraft | Triggering force, hold. force		
100 bar | 1450 psi:	35 N,	20 N
150 bar | 2170 psi	50 N	25 N
200 bar | 2900 psi:	70 N,	30 N
Gewicht | Weight	0,43 kg	
	0,48 kg	mit Swivel



... Suttner GmbH ·Hauptstraße 15-17 · D-33818 Leopoldshöhe
tel +49 52 08 91 46-0 · fax +49 52 08 91 46-15
www.suttner.net· eMail: info@suttner.net