

Ausführungen | Versions ST-3100

Bezeichnung Description	E	A	Farben / Colours			Artikel-Nr. Item-No.
	Eingang Inlet	Ausgang Outlet	Gehäuse Housing	Hebel Trigger	Klinke Lock	
ST-3100 Kupplung ¹⁾ ST-3100 Coupling ¹⁾	G1/2 IG G1/2 female	Kupplung Coupling	blau blue	blau blue	rot red	20 3100 810
ST-3100 Kupplung ²⁾ ST-3100 Coupling ²⁾	G1/2 IG G1/2 female	Kupplung Coupling	blau blue	blau blue	rot red	20 3100 820
ST-3100 G3/8	G1/2 IG G1/2 female	G3/8 IG G3/8 female	blau blue	blau blue	rot red	20 3100 840
Edelstahl-Kupplung Coupling stainless steel	Abmessungen siehe unter Spritzpistolen Zubehör Dimensions lock at Spray Guns Accessories					20 3100 ...
Edelstahl-Stecker Plug stainless steel	Abmessungen siehe unter Spritzpistolen Zubehör Dimensions lock at Spray Guns Accessories					04 0005 ...
Schaumlanze Foam lance	Abmessungen siehe unter Spritzpistolen Zubehör Dimensions lock at Spray Guns Accessories					20 3100 630
Spülrohr Lance	Abmessungen siehe unter Spritzpistolen Zubehör Dimensions lock at Spray Guns Accessories					20 3100 605
¹⁾ – Edelstahl-Kupplung - 20 3100 461 - Abmessungen siehe unter Spritzpistolen Zubehör ¹⁾ – Coupling stainless steel - 20 3100 461 - Dimensions lock at Spray Guns Accessories						
²⁾ – Edelstahl-Kupplung - 20 3100 456 - Abmessungen siehe unter Spritzpistolen Zubehör ²⁾ – Coupling stainless steel - 20 3100 456 - Dimensions lock at Spray Guns Accessories						

Technische Daten | Specification

Druck Pressure	60 bar		900 psi
Temperatur Temperature	150° C		300° F
Durchfluss Flow rate	100 l/min		27 US gal/min
Druckverlust Pressure drop	0,5 bar 7,3 psi	(bei 30 l/min) (at 8 US gal/min)	
Öffnungskraft, Haltekraft Triggering force, hold. force			
20 bar		290 psi :	55 N, 65 N
40 bar		580 psi :	80 N, 70 N
60 bar		870 psi :	105 N, 70 N
Gewicht Weight	1,30 kg		
	1,35 kg		mit Swivel

