

Ausführungen | Versions ST-3300

Bezeichnung Description	E	A	Farben / Colours			Artikel-Nr. Item-No.
	Eingang Inlet	Ausgang Outlet	Gehäuse Housing	Hebel Trigger	Klinke Lock	
ST-3300 G½, Kuppl. ST-3300 G½., Coupling	G1/2 IG G1/2 female	Kupplung Coupling	blau blue	rot red	rot red	20 3300 500
ST-3300 G½, l.	G1/2 IG G1/2 female	G1/2 IG G1/2 female	blau blue	rot red	rot red	20 3300 510
Schaumlanze Foam lance	Abmessungen siehe unter Speziallanzen Dimensions look at Special lances					20 3300 300
HD-Lanze Spülen Lance rinse	Abmessungen siehe unter Speziallanzen Dimensions look at Special lances					20 3300 310
HD-Lanze Desinfektion Lance disinfection	Abmessungen siehe unter Speziallanzen Dimensions look at Special lances					20 3300 320

Technische Daten | Specification

Druck Pressure	150 bar		2170 psi
Temperatur Temperature	150° C		300° F
Durchfluss Flow rate	100 l/min		27 US gal/min
Druckverlust Pressure drop	0,6 bar 8,7 psi	(bei 30 l/min) (at 8 US gal/min)	
Öffnungskraft, Haltekraft Triggering force, hold. force			
60 bar		870 psi :	45 N, 28 N
100 bar		1450 psi :	65 N, 28 N
150 bar		2170 psi :	91 N, 28 N
Gewicht Weight	1,35 kg		

