Ausführungen | Versions ST-601

	E	A	Farben / Colours			
Bezeichnung Description	Eingang Inlet	Ausgang Outlet	Gehäuse Housing	Hebel Trigger	Klinke Lock	Artikel-Nr. Item-No.
ST-601	G3/8 IG G3/8 female	G1/4 IG G1/4 female	schwarz black	schwarz black	schwarz black	20 0601 600
ST-601 blau ST-601 blue	G3/8 IG G3/8 female	G1/4 IG G1/4 female	schwarz black	blau blue	blau blue	20 0601 605
ST-601 NPT	3/8“ NPT IG 3/8“ NPT female	1/4“ NPT IG 1/4“ NPT female	schwarz black	schwarz black	blau blue	20 0601 610

Technische Daten | Specification

Druck | Pressure	275 bar	| 4000 psi
Temperatur | Temperature	150° C	| 300° F
Durchfluss | Flow rate	45 l/min |	12 US gal/min
Druckverlust Pressure drop	10 bar 145 psi	(bei 30 l/min) (at 8 US gal/min)

Öffnungskraft, Haltekraft | Triggering force, hold. force

100 bar	| 1450 psi :	56 N,	22 N
200 bar	| 2900 psi :	101 N,	35 N
275 bar	| 4000 psi :	134 N,	42 N

Gewicht | Weight 0,65 kg



... Suttner GmbH ·Hauptstraße 15-17 · D-33818 Leopoldshöhe
tel +49 52 08 91 46-0 · fax +49 52 08 91 46-15
www.suttner.net· eMail: info@suttner.net